REJDESIGN

VESITOIMINEN PYYHEKUIVAIN
RETRO BT 564 KR ALAKYTKENTÄ



VÄRI: kromi **LVI-NUMERO:** 5488725
MITAT (mm): L670 x K770 x S221 (asennusväli L600)

LUOTETTAVA, TURVALLINEN JA SUOMESSA VALMISTETTU

- Kaikki REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan käsityönä REJ Designin omalla tehtaalla Järvenpäässä, Suomessa.
- Valmistusmateriaalina on korkealaatuinen kupari ja ja LVI-laadun messinki. Kupari on kestävä, 100 % kierrätettävä, ekologinen ja hygieeninen materiaali, josta on hyvät käyttökokemukset yli 100 vuoden ajalta käyttövesiputkistoissa. Kuparin lämmönjohtavuus on erinomainen.

KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMISEEN, KÄYTTÖVESI- JA LÄMMITYSVERKKOON


Vesikiertoiset kuivaimet sopivat korjausrakentamisen kohteissa lämpimän käyttöveden kanssa samaan kiertoon, mikäli kohteessa on aikaisemmin ollut kuivain/patteri käyttövesikierrossa. Uudisrakentamisen kohteissa vesikiertoinen kuivain liitetään lämmitysverkkoon tai sille tehdään oma kierto.

KYTKENNÄT JA LIITTIMET

Kuivain voidaan asentaa pinta- tai uppo-asennuksena. Kiinnitysjalkojen laipat sisältyvät kuivaintoimitukseen, vesiliittimet laippoineen hankitaan erikseen. Kuivaimet ovat yhteensopivia Oras-vesiliittimien kanssa. Ilmausruuvi sijaitsee vasemman pystyputken yläpäässä.

TUOTETIEDOT

Väri:	kromi
Kytkentätapa:	alakytkentä
LVI-numero:	5488725
Laskennallinen teho W, käyttövesi +65/55/22°C:	88
Kokonaisleveys (mm):	670
Kokonaiskorkeus (mm):	770
Kokonaisetäisyys seinästä (mm):	221
Kytkentäväli ulosottojen keskeltä keskelle (mm):	600
Vaakaputkien lkm:	4
Soveltuvuus:	käyttövesi/lämmitysjärjestelmä
Virtaamavaatimus:	
Tuotetakuu:	5 vuotta



VESILIITTIMET (PINTA- TAI UPPOASENNUS)



PINTA-ASENNUSLIITINPARI KR
LVI-NUMERO: 6511210



EPÄKESKOLIITINPARI KR (uppoasennus)
LVI-NUMERO: 6511160

LISÄVARUSTEET



REJ-RIPUSTIMET KR
(8134295 / 5488815)