REJDESIGN

VESITOIMINEN PYYHEKUIVAIN
BAMBOO BT DUO VA ALAKYTKENTÄ



VÄRI: valkoinen **LVI-NUMERO:** 5488775
MITAT (mm): L630 x K355 x S120 (asennusväli L500)

LUOTETTAVA, TURVALLINEN JA SUOMESSA VALMISTETTU

- Kaikki REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan käsityönä REJ Designin omalla tehtaalla Järvenpäässä, Suomessa.
- Valmistusmateriaalina on korkealaatuinen kupari ja ja LVI-laadun messinki. Kupari on kestävä, 100 % kierrätettävä, ekologinen ja hygieeninen materiaali, josta on hyvät käyttökokemukset yli 100 vuoden ajalta käyttövesiputkistoissa. Kuparin lämmönjohtavuus on erinomainen.

KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMISEEN, KÄYTTÖVESI- JA LÄMMITYSVERKKOON


Vesikiertoiset kuivaimet sopivat korjausrakentamisen kohteissa lämpimän käyttöveden kanssa samaan kiertoon, mikäli kohteessa on aikaisemmin ollut kuivain/patteri ® käyttövesikierrossa. Uudisrakentamisen kohteissa vesikiertoinen kuivain liitetään lämmitysverkkoon tai sille tehdään oma kierto.

KYTKENNÄT JA LIITTIMET

Kuivain voidaan asentaa pinta- tai uppo-asennuksena. Kiinnitysjalkojen laipat sisältyvät kuivaintoimitukseen, vesiliittimet laippoineen hankitaan erikseen. Kuivaimet ovat yhteensopivia Oras-vesiliittimien kanssa. Ilmausruuvi sijaitsee vasemman pystyputken yläpäässä.

TUOTETIEDOT

Väri:	valkoinen
Kytkentätapa:	alakytkentä
LVI-numero:	5488775
Laskennallinen teho W, käyttövesi +65/55/22°C:	56
Kokonaisleveys (mm):	630
Kokonaiskorkeus (mm):	355
Kokonaisetäisyys seinästä (mm):	120
Kytkentäväli ulosottojen keskeltä keskelle (mm):	500
Vaakaputkien lkm:	2
Soveltuvuus:	käyttövesi/lämmitysjärjestelmä
Virtaamavaatimus:	
Tuotetakuu:	5 vuotta



VESILIITTIMET (PINTA- TAI UPPOASENNUS)



PINTA-ASENNUSLIITINPARI VA
LVI-NUMERO: 6511211



EPÄKESKOLIITINPARI VA (uppoasennus)
LVI-NUMERO: 6511161

LISÄVARUSTEET

REJ-RIPUSTIMET VA
(8134296 / 5487647)