# REJDESIGN

## VESITOIMINEN PYYHEKUIVAIN
## LARGO BTH 80404 MU SIVUKYTKENTÄ



**VÄRI:** musta **LVI-NUMERO:** 5487634
**MITAT** (mm): L870 x K400 x S99 (asennusväli L200)

### LUOTETTAVA, TURVALLINEN JA SUOMESSA VALMISTETTU

- Kaikki REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan käsityönä REJ Designin omalla tehtaalla Järvenpäässä, Suomessa.
- Valmistusmateriaalina on korkealaatuinen kupari ja ja LVI-laadun messinki. Kupari on kestävä, 100 % kierrätettävä, ekologinen ja hygieeninen materiaali, josta on hyvät käyttökokemukset yli 100 vuoden ajalta käyttövesiputkistoissa. Kuparin lämmönjohtavuus on erinomainen.

### KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMISEEN, KÄYTTÖVESI- JA LÄMMITYSVERKKOON


Vesikiertoiset kuivaimet sopivat korjausrakentamisen kohteissa lämpimän käyttöveden kanssa samaan kiertoon, mikäli kohteessa on aikaisemmin ollut kuivain/patteri käyttövesikierrossa. Uudisrakentamisen kohteissa vesikiertoinen kuivain liitetään lämmitysverkkoon tai sille tehdään oma kierto.

### KYTKENNÄT JA LIITTIMET

Kuivain voidaan asentaa pinta- tai uppo-asennuksena. Kiinnitysjalkojen laipat sisältyvät kuivaintoimitukseen, vesiliittimet laippoineen hankitaan erikseen. Kuivaimet ovat yhteensopivia Oras-vesiliittimien kanssa. Ilmausruuvi sijaitsee vasemman pystyputken yläpäässä.

### TUOTETIEDOT

| | |
|---|---|
| Väri: | musta |
| Kytkentätapa: | sivukytkentä |
| LVI-numero: | 5487634 |
| Laskennallinen teho W, käyttövesi +65/55/22°C: | 114 |
| Kokonaisleveys (mm): | 870 |
| Kokonaiskorkeus (mm): | 400 |
| Kokonaisetäisyys seinästä (mm): | 99 |
| Kytkentäväli ulosottojen keskeltä keskelle (mm): | 200 |
| Vaakaputkien lkm: | 4 |
| Soveltuvuus: | käyttövesi/lämmitysjärjestelmä |
| Virtaamavaatimus: | |
| Tuotetakuu: | 5 vuotta |




### VESILIITTIMET (PINTA- TAI UPPOASENNUS)




**PINTA-ASENNUSLIITINPARI MU**
LVI-NUMERO: 6522003



**EPÄKESKOLIITINPARI MU (uppoasennus)**
LVI-NUMERO: 6522001

### LISÄVARUSTEET



**REJ-RIPUSTIMET MU**
(8134297 / 5487648)