REJDESIGN

VESITOIMINEN PYYHEKUIVAIN
SMART BTU 602 KR SIVUKYTKENTÄ



VÄRI: kromi **LVI-NUMERO:** 5488220
MITAT (mm): L670 x K270 x S164 (asennusväli L200)

LUOTETTAVA, TURVALLINEN JA SUOMESSA VALMISTETTU

- Kaikki REJ Design -pyyhekuivaimet valmistetaan käsityönä REJ Designin omalla tehtaalla Järvenpäässä, Suomessa.
- Valmistusmateriaalina on korkealaatuinen kupari ja ja LVI-laadun messinki. Kupari on kestävä, 100 % kierrätettävä, ekologinen ja hygieeninen materiaali, josta on hyvät käyttökokemukset yli 100 vuoden ajalta käyttövesiputkistoissa. Kuparin lämmönjohtavuus on erinomainen.

KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMISEEN, KÄYTTÖVESI- JA LÄMMITYSVERKKOON


Vesikiertoiset kuivaimet sopivat korjausrakentamisen kohteissa lämpimän käyttöveden kanssa samaan kiertoon, mikäli kohteessa on aikaisemmin ollut kuivain/patteri käyttövesikierrossa. Uudisrakentamisen kohteissa vesikiertoinen kuivain liitetään lämmitysverkkoon tai sille tehdään oma kierto.

KYTKENNÄT JA LIITTIMET

Kuivain voidaan asentaa pinta- tai uppo-asennuksena. Kiinnitysjalkojen laipat sisältyvät kuivaintoimitukseen, vesiliittimet laippoineen hankitaan erikseen. Kuivaimet ovat yhteensopivia Oras-vesiliittimien kanssa. Ilmausruuvi sijaitsee vasemman pystyputken yläpäässä.

TUOTETIEDOT

Väri:	kromi
Kytkentätapa:	sivukytkentä
LVI-numero:	5488220
Laskennallinen teho W, käyttövesi +65/55/22°C:	31
Kokonaisleveys (mm):	670
Kokonaiskorkeus (mm):	270
Kokonaisetäisyys seinästä (mm):	164
Kytkentäväli ulosottojen keskeltä keskelle (mm):	200
Vaakaputkien lkm:	2
Soveltuvuus:	käyttövesi/lämmitysjärjestelmä
Virtaamavaatimus:	
Tuotetakuu:	5 vuotta



VESILIITTIMET (PINTA- TAI UPPOASENNUS)



PINTA-ASENNUSLIITINPARI KR
LVI-NUMERO: 6511210



EPÄKESKOLIITINPARI KR (uppoasennus)
LVI-NUMERO: 6511160

LISÄVARUSTEET



REJ-RIPUSTIMET KR
(8134295 / 5488815)